

ELEKTRISCHES BREMSENTLÜFTUNGSGERÄT

Besonders stabiles, hochwertiges Gerät. Zum Entlüften von Pkw-Bremsen und Lkw-Kupplungen. Leicht zu bedienen und servicefreundlich. Für elektro-hydraulische Bremse geeignet.

Art.-Nr. 0714 556 24

VE/St. 1

Druck stufenlos einstellbar von 0,4 bis 4 bar.

Für ABS-Fahrzeuge geeignet (vorgeschriebene Arbeitsdrücke).

Arbeitet aus dem Originalkanister bis 12 Liter.

Kein zeitraubendes Umfüllen und keine Gefahr der Feuchtigkeitsaufnahme.

Endabschaltung bei leeren Kanistern verhindert das Ziehen von Luft.

Beim Wechseln des Gebindes ist kein zeitaufwändiges Entlüften des Geräts notwendig.

Zusätzliche Niederdruckprüfung.

Einfache und schnelle Dichtigkeitsprüfung der Bremsanlage sowie Gängigkeitsprüfung der Bremskolben.

Fahrbares Gerät und Bedienelemente in Arbeitshöhe.

Hochwertige Epoxydbeschichtung.

Besonders resistent gegen Bremsflüssigkeit.



Absaugvorrichtung:

Viele Ausgleichsbehälter müssen vor dem Füllvorgang völlig entleert werden. Die Absaugvorrichtung saugt in Sekunden die alte Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter. Ebenso kann nach dem Füllvorgang die überschüssige Bremsflüssigkeit abgesaugt werden.



Ersatz-Filter:

Art.-Nr. 0714 556 211

Vorfilter für die Absaugvorrichtung.



Adapter-Ablagefach:

Optimale Aufnahme des Adapterkoffers.

Technische Daten:	
Abmessung (L x B x H)	34 x 29 x 98 cm
Arbeitsmedium	nur mineralöl-freie Bremsflüssigkeiten
Arbeitsdruck	0,4-4 bar
Stromversorgung	230 V
Gewicht	12 kg
Länge Elektrokabel	450 cm
Länge Förderschlauch	350 cm
Länge Absaugschlauch	200 cm
Maximale Gebindegröße	12 Liter
Autom. Endabschaltung	bei 0,2 Liter
ABS-tauglich	ja
Elektrohydraulische Bremse	geeignet

Lieferumfang:

- Fahrgerät mit Adapter-Ablagefach
- Universalkonus zum Kanisterverschluß
- Absaugvorrichtung zur Vorentleerung
- Euroadapter Art.-Nr. 0714 55 301 (E 20 für viele europäische Pkw's)

