DIGITALER REIFENFÜLLER GEEICHT

Technische Daten	
Messbereich	0-12 bar
Ablesegenauigkeit	0,05 bar
Max. zulässiger Betriebsdruck	15 bar
Zulässiger Temperaturbereich	–10°C bis +50°C
Anzeigegenauigkeit	< 0,08 bar von 0-4 bar < 0,16 bar von 4-10 bar < 0,25 bar >10 bar
Medium	Luft und Stickstoff
Anschlussgewinde	1/4"
Befüllschlauchlänge	800 mm
Batterien Art.-Nr. 0827 111 im Lieferumfang	2 x 1,5 V Micro (AAA)
Batterielebensdauer im Dauerbetrieb	Ca. 2 Jahre
Gewicht	630 Gramm
IP-Schutzklasse	IP 54

Kurze automatische Überprüfungsroutine nach jedem Aufstecken auf das Reifenventil verhindert Ablesefehler.

Schnellstecknippel und extra-langer Befüllschlauch erleichtern die Messvorgänge.

Reifenfüller mit Eichschein auf die Serien-Nr. ausgestellt.
Art.-Nr. 0715 54 058
Speziell für zertifizierte Betriebe.

Befüllschlauch mit 2,5 m Gesamtlänge und Schnellstecknippel.
Art.-Nr. 0715 54 059
Zum Befüllen von NFZ-Reifen.

Präzise und schnelle Digitalanzeige mit Überprüfungsroutine.

Art.-Nr. 0715 54 055
VE/St. 1

Zuverlässiger und präziser Drucksensor übermittelt die Werte in 0,2 Sek. an das Display.
Kein Zeitverlust da fließende Anzeige.
Die Überprüfungsroutine zeigt dem Anwender an, ob alle Zahlensegmente funktionsfähig sind.
Ablesefehler durch fehlende Zahlensegmente sind somit technisch ausgeschlossen.
Kompakte und stoßgeschütze Bauweise schützt Digitalanzeige und Drucksensor.
Robuste Ausführung.
Universalhebel zum Befüllen und Ablassen.
Schnelle und einfache Handhabung.
Gut ablesbare und große LCD-Anzeige.
Präzise und bequeme Messung.
Extra große Aufhängeöse am Gehäuse.
Erleichtert das stetige Aufhängen.
Befüllschlauch mit Schnellstecknippel.
Zum einfachen und schnellen Aufstecken.
Geringes Gewicht und funktionelles Design.
Müheloses und bequemes Messen.

Ersatzteile:

Gehäuse-Gummischutz (grau)
Art.-Nr. 0715 54 056

Befüllschlauch 0,8 m mit Schnellstecknippel
Art.-Nr. 0715 54 057

Messing-Anschlussnippel
Art.-Nr. 0699 211 4
(bereits im Lieferumfang enthalten)

Hinweis:
Die BGI* 884 empfiehlt, zum Schutz gegen fortgeschleuderte Teile oder gegen die Druckwelle beim Bersten eines Reifens, einen Sicherheitsabstand von 2,5 m einzuhalten. Dazu muss auch die Schlauchlänge vom Stecknippel bis zur Befülleinrichtung mindestens 2,5 m betragen.

* BG-Informationen

MWF - 01/13 - 10467 - ©