

SELBSTKLEBENDE SCHUTZFOLIE

Zum Schützen und Abdecken von empfindlichen Oberflächen.

Sauber, schnell und einfach in der Anwendung

- Selbstklebend
- Kein Verkratzen und Beschädigen der Untergründe beim Anbringen.
- Einfaches Entfernen der Folie ohne Klebstoffrückstände
- Recyclebar (Umweltfreundliche Entsorgung)

Zuverlässiger Schutz

- Weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse, mechanische Beschädigungen und Nässe.



Schutzfolie SK 50



Schutzfolie SK 80

Bezeichnung	Stärke	Abmessung	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
Schutzfolie SK 50	50 µ	500 mm x 100 m	rot/transp.	0818 500 050	1/4
Schutzfolie SK 50	50 µ	1.000 mm x 100 m	rot/transp.	0818 500 100	1/2
Schutzfolie SK 80	80 µ	500 mm x 100 m	weiß	0818 800 050	1/4

SK 50

Einsatzgebiete:

Großflächiger Schutz von Glas, PVC, Stein- und Teppichböden, bei Maler-, Putzer- und Fassadenarbeiten.

Anwendung:

Die zu beklebenden Oberflächen müssen frei von Öl, Staub, Fett und Lösungsmittel sein. Verarbeitungstemperatur: >5°C.

Hinweis:

Folie nie ruckartig abziehen (Abzugswinkel unter 90°). UV-beständig. Max. Lagerdauer: 12 Monate.

Offenporige Natursteine (Granit, Marmor, Sandstein, etc.) neigen zu Verfärbung und Schattenbildung nach Entfernen der Folie.

Maximale Einsatzzeit am Objekt: 6 Wochen

SK 80

Einsatzgebiete:

Glatte bis leicht strukturierte Metalloberflächen, PVC-Profile (z. B. Fensterrahmen), lackierte Oberflächen (ausgehärtet), Aluminium Hochglanz/gebürstet/geschliffen/eloxiert, Kotflügelschoner (Kfz), Transport-, Montage- und Produktschutz, Schablonenvorlage, Montagehilfe, u.v.m.

Anwendung:

Die zu beklebenden Oberflächen müssen frei von Öl, Staub, Fett und Lösungsmittel sein. Verarbeitungstemperatur: >5°C.

Hinweis:

Folie nie ruckartig abziehen (Abzugswinkel unter 90°) Nicht einsetzbar für Kupfer und Messing. Nicht geeignet für Laserschneidtechnik. UV-beständig. Max. Lagerdauer: 12 Monate.

Maximale Einsatzzeit am Objekt: 6 Wochen

Allgemeine Hinweise:

Die Folien sind nicht für den dauerhaften Schutz von Oberflächen über den angegebenen Zeitraum hinaus gedacht. Sie dienen dem Einsatz im Innen- und Außenbereich und müssen nach Ablauf der angegebenen Einsatzzeit entfernt werden. Folien sind nicht geeignet für die Verwendung bei großen Umformprozessen. Eine Haftung für falsche Anwendung und daraus entstehende Folgeschäden werden von uns nicht übernommen. Wir verweisen grundsätzlich darauf Vorversuche durchzuführen.

Zusatzartikel:

Folienmesser

Art.-Nr. **0818 105 103** VE/St. 5

Aktiv-Scheibenreiniger

Art.-Nr. **0890 25** VE/St. 12

ORSY® 45 Wandhalter

Art.-Nr. **0899 500 06** VE/St. 1

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.