

KABELVERBINDER, UNISOLIERT

Flachsteckzunge						
Abbildung	Anschluss mm	Bohr-Ø mm	Werkstoff	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/St.
	1 x 6,3 x 0,8	5,2	Flachstecker: CuZn	Flachstecker: blank	0558 504 9	50
		4,2	CuZn	blank	0558 160 60	100
		5,2			0558 160 61	
		SW 6			0558 173 0	
		8,4		Sn (verzinnt)	0558 177 4	
	2 x 6,3 x 0,8	5,2			0558 193 5	

ORSY®-lagerfähig

Ringzunge						
Abbildung	mm ²	Flanschloch	Werkstoff	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/St.
	1,5 - 2,5	M 4	CuZn	blank	0558 521 5	100
		M 5			0558 521 7	
		M 6			0558 521 9	
		M 8			0558 522 1	

ORSY®-lagerfähig

Stoßverbinder mit Crimpanschluss						
Abbildung	mm ²	Länge mm	Werkstoff	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/St.
	0,2 - 0,35	ca. 18	CuSn	Sn (verzinnt)	0558 516 0	100
	0,5 - 1,0				0558 516 1	
	1,5 - 2,5				0558 516 2	

ORSY®-lagerfähig

LEAR GSK							
Steckverbindersystem zum Kontaktieren von Flachstecksicherungseinsätzen gemäß DIN 72581							
Abbildung	mm ²	Strombelastbarkeit	Polzahl	Werkstoff	Werkstoff Feder	Art.-Nr.	VE/St.
	1,5 - 2,5	max. 40 A	1	CuCrSiTi	FeCrNi	0558 719 102	25
	2,5 - 4,0					0558 719 103	

ORSY®-lagerfähig

Hinweis:

AMP, AMP MCP, AMPMODU sind trademarks.