

# Kabelverbindungs-dosen

## Standard-Kabelverbindungs-dosen

### Allgemeine Daten:

- Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff
- Material Deckel: Aluminium
- Verschluss: 2 Klemmbügel



### Ausführung mit 4 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt

- Anschluss: 2 Kabeltüllen 1-Loch, 2 Kabeltüllen 2-Loch.
- Steckesatz: Art.-Nr. 0510 962 032.
- Außenmaße LxBxH: 150 x 93 x 45 mm.
- Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 90 mm.

**Art.-Nr. 0510 960 01**  
VE/St. 2



### Ausführung mit 6 Ein-/Ausgängen, unbestückt

- Anschluss: 6 kleine Bohrungen für Tüllen-Ø = 7 mm oder Tüllen-Ø = 9,5 mm oder Tüllen-Ø = 13 mm oder Blindtülle klein. (nicht enthalten)
- Steckesatz: Art.-Nr. 0510 962 032 oder Art.-Nr. 0510 960 048. (nicht enthalten)
- Außenmaße LxBxH: 151 x 93 x 60 mm.
- Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm.

**Art.-Nr. 0510 960 06**  
VE/St. 1



### Ausführung mit 8 Ein-/Ausgängen, unbestückt

- Anschluss: 2 große Bohrungen für Tüllen-Ø = 17 mm oder Blindtülle groß, 6 kleine Bohrungen für Tüllen-Ø = 7 mm oder Tüllen-Ø = 9,5 mm oder Tüllen-Ø = 13 mm oder Blindtülle klein. (nicht enthalten)
- Steckesatz: Art.-Nr. 0510 962 056 oder Art.-Nr. 0510 962 084 oder Art.-Nr. 0510 962 112. (nicht enthalten)
- Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm.
- Außenmaße LxBxH: 190 x 135 x 80 mm

**Art.-Nr. 0510 960 08**  
VE/St. 1