

SCHLAUCHSCHELLE RAPID



Mit Schnellverschluss

Anwendungsbereich

- Kraftstoffleitungssysteme
- Luftführende Leitungen
- Kühlwasser/Heizung
- Allgemeine Halterung/Befestigung
- Öl, Hydraulik im Niederdruckbereich

Schnellverschluss (ab Spannbereich 25-40 mm)

- Einfaches und schnelles vormontieren durch „Ratscheneffekt“

Bandperforationsabdeckung/hochgestellte Kanten

- Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor

Langer Sechskant

- Sichere Führung bei der Montage, auch außerhalb des Sichtfeldes

Technische Daten

Material Band/Gehäuse	1.4310 Edelstahl A2
Material Schraube	Stahl mit Zink/Nickel-Beschichtung
Antrieb Schraube	Schlitz/Sechskant
Bandbreite	14,3 mm
Schlüsselweite	8 mm

Spannbereich mm	Art.-Nr.	VE/St.
12 - 22	0547 312 022	25
16 - 27	0547 316 027	25
20 - 32	0547 320 032	25
25 - 40	0547 325 040	25
35 - 50	0547 335 050	25
40 - 60	0547 340 060	10

Spannbereich mm	Art.-Nr.	VE/St.
50 - 70	0547 350 070	10
60 - 80	0547 360 080	10
70 - 90	0547 370 090	10
80 - 100	0547 380 100	10
90 - 110	0547 390 110	10
100 - 120	0547 300 120	10

Spannbereich mm	Art.-Nr.	VE/St.
110 - 130	0547 310 130	10
130 - 150	0547 330 150	10
150 - 170	0547 350 170	10
160 - 180	0547 360 180	5
190 - 210	0547 390 210	5

Funktionsweise des Schnellverschlusses



Schellenband zusammen-drücken, Schloss stellt sich auf



Aufgestellte Schloss-Schraube anheben und Band aus dem Schloss ziehen



Aufgeklappte Schelle um den Schlauch legen



Schelle durch Ratscheneffekt vorspannen



Schelle mit Werkzeug festziehen

Verarbeitungswerkzeug



Schraubendreher SW8

mit biegsamer Welle

Art.-Nr. 0613 286 08

VE/St. 1