



Stickstoff-Druckminderer

Art.-Nr. 0764 000 560

VE/St. 1

- Zur **Dichtigkeitsprüfung** der Klimaanlage durch geräuschvolles Entweichen des Stickstoffs unter hohem Druck (bis 15 bar) aus dem Leck.
(Info: Nur bei entleerten Klimaanlage verwenden!)
- Einstellbereich von 0 bis 35 bar, dadurch auch Spülvorgänge möglich.

Inhalt:

- Stickstoff-Druckminderer
- 2,5 m Schlauchleitung (blau)
- ND-Schnellkupplung M14



Schlauch-Set zur Stickstoffspülung

Art.-Nr. 0764 000 561

VE/St. 1

- Zur **Spülung und Trocknung** von Klimaanlage, passend für alle gängigen Leitungsquerschnitte.
- Zur Montage auf Stickstoff-Druckminderer.

Vorteile beim Spülen mit Stickstoff:

- Geringe Kosten für das Medium Stickstoff.
- Keine Kosten für Entsorgung.

Inhalt:

- Universal-Adapter mit Anschlusskonus
- Gelbe Schlauchleitung mit Kugelventil (1,80 m lang)

Hinweis:

Nach der Spülung mit Spülflüssigkeiten muss immer mit Stickstoff getrocknet werden.



Stickstoff-Flaschenwagen „Trolley“

Art.-Nr. 0764 000 565

VE/St. 1

- Ideal zur Beförderung und Lagerung von 10-Liter-Stickstoffflaschen.
- Mit Schlauchleitungsaufnahme und Spraydosenhalter.