

HAFTSCHMIERSTOFF HHS® LUBE



EP-Langzeitsprühfett mit einer hohen Schutzwirkung gegenüber Witterungs- und Umgebungseinflüssen

Geringe Staub- und Schmutz-anhaftung

- Bestens geeignet bei offenen Schmierungen im Freien
- Längere Lebensdauer des Schmierfetts
- Hervorragendes Abdichtverhalten
- Verlängerung der Schmierintervalle

Beständig gegen Salz- und Spritzwasser, sowie schwache Säuren und Laugen

- Hervorragender Korrosionsschutz
- Kein Abspülen des Schmierstoffs
- Oxidationsstabil

Hohe Druckbelastung der zu schmierenden Teile

- Extrem druckbeständig durch den Zusatz von EP-Additiven (EP = extreme Pressure)
- Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung

Minimierung von Verschleiß- und Substanzverlust der Schmierflächen

- Reduziert die Reibungstemperatur, somit längere Schmierwirkung
- Geringer Verschleiß

Silikon-, harz- und säurefrei

Art.-Nr.	0893 106 5	
VE	1	12
Inhalt	500 ml	500 ml
Chemische Basis	Synthesefett und Additive in Kohlenwasserstoff-Lösemitteln	Synthesefett und Additive in Kohlenwasserstoff-Lösemitteln
Grundöl	Synthese-/Mineralölkombination	Synthese-/Mineralölkombination
Farbe	Opalgrün	Opalgrün
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 150 °C	-25 bis 150 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	175 °C	175 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate(month)	36 Monate(month)

Ergänzung zu Art.-Nr.:	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 106 5	Haftschmierstoff Vorreiniger HHS® Clean	0893 106 10

Anwendungsgebiet

Geeignet für offene Schmierungen mit hohem Schmutz- und Witterungseinfluss, z.B. Zahnräder, Lagern, Drahtseile, Federzüge, Gleitlager, uvm. Durch geringe Staub- und Schmutzanhaftung ist das HHS Lube bestens geeignet bei offenen Schmierungen im Freien. Das hochviskose Sprühfett mit verschleiß- und korrosionsschützenden Eigenschaften ist auch ideal zur Schmierung von Turbolizen, Scharnieren, Gleitschienen, Ketten, Kettenrädern, Seilzügen, Spindeln, Zahnrädern, Zahnstangen, usw.

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu schmierende Stelle gründlich mit HHS CLEAN, Art.-Nr. 0893 106 10 vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die aufgrund unserer Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt.