# ABS-/EBS-STECKDOSE STANDARD 24 V

| Art.-Nr. | 0510 950 161 |
|---|---|
| VE | 1 |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 7-15 mm |
| Kontaktausführung | Quetschkontakt |
| Ausführung | Verschraubung |
| Werkstoff Kontakte | Kupfer-Legierung |
| ISO | 7638 \|\| Straßenfahrzeuge-Steckvorrichtung für automatische Blockierverhinderer |

**Für Bremssysteme**

**Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm², 2 x 6,0 mm²)**

**Anwendungsgebiet**
**Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger**
Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet

**Hinweis**
Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend

# ABS-/EBS-STECKER STANDARD 24 V

| Art.-Nr. | 0510 950 115 |
|---|---|
| VE | 1 |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 16 mm |
| Kontaktausführung | Quetschkontakt |
| Ausführung | Trompetenkappe |
| Werkstoff Kontakte | Kupfer-Legierung |
| ISO | 7638 \|\| Straßenfahrzeuge-Steckvorrichtung für automatische Blockierverhinderer |

**Für Bremssysteme**

**Mit Zugentlastung**

**Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm², 2 x 6,0 mm²)**

| Ergänzung zu Art.-Nr.: | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0510 950 115 | ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V | 0510 950 161 |
| | Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0557 175 928 |
| | | 0557 184 191 |
| | | 0557 184 218 |
| | Crimpzange | 0714 107 100 |
| | Abisolierzange | 0714 108 10 |
| | Schlauchleitung FLRYY 11 Y | 0770 118 007 |
| | Kontaktspray | 0890 100 |
| | Silikonsprühfett | 0893 223 |

**Anwendungsgebiet**
**Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger**
Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet

STEP - 2014-01-24 - 17036 - ©