

DRUCKLUFT SICHERHEITSKUPPLUNG WSAFE® 2000 MIT SCHLAUCHANSCHLUSS



Art.-Nr.	0699 021 063	0699 021 080	0699 021 100	0699 021 130
VE	3	3	3	3
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser	6,3 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser	10 mm	12 mm	15 mm	19 mm
Länge (L)	67,1 mm	70 mm	70 mm	70 mm

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abdeckkappen Soft Line für Kupplungen Serie 2000	0699 200 100

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von PVC-Druckluftschläuchen geht.

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher

Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.

Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen

Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.

Lange Standzeit

Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl

Sicheres, einhändiges Entkuppeln

Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.

Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel

Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.