DRUCKLUFT SICHERHEITSKUPPLUNG WSAFE® 2000 MIT AUSSENGEWINDE



Art.-Nr.	0699 023 012	0699 023 014	0699 023 038
VE	3	3	3
Anschlussgewinde	AG R 1/2 Zoll	AG R 1/4 Zoll	AG R 3/8 Zoll
Länge (L)	56 mm	63 mm	61 mm
Schlüsselweite (SW)	22 mm	20 mm	20 mm

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abdeckkappen Soft Line für Kupplungen Serie 2000	0699 200 100

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher

Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.

Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen

Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.

Lange Standzeit

Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl

Sicheres, einhändiges Entkuppeln

Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.

Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel

Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.

Werkseitig abgedichtet

Das Gewinde ist werkseitig mit einer Gewindedichtung versehen, daher ist kein zusätzliches Dichtband nötig.