

REINALU-KLEBEBAND



Mit Papier als Trennlage

- Baustoffklasse B1 schwer entflammbar
- Leicht von Hand abreibar

Art.-Nr.	0874 100 320	0874 100 321	0874 100 322
VE	1	1	1
Tr�germaterial	Aluminiumfolie	Aluminiumfolie	Aluminiumfolie
Trennlage	Papier	Papier	Papier
Farbe	Silberfarben	Silberfarben	Silberfarben
Breite	50 mm	75 mm	100 mm
L�nge	50 m	50 m	50 m
Temperaturbest�ndigkeit min./max.	-25 bis 70 �C	-25 bis 70 �C	-25 bis 70 �C

Anwendungsgebiet

Zur Schnittstellenverklebung vom aluminiumkaschierten D mmsystemen. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Heizungs- und L ftungsk n len.

REINALU-KLEBEBAND



Mit PE-Folie als Trennlage

- Baustoffklasse A2 nicht brennbar (auf metallischem Untergrund)
- Baustoffklasse B1 schwer entflammbar (auf schwer entflammbaren aluminiumkaschierten Mineralfaserprodukten)
- Einfaches Entfernen der Trennlage von der Klebefl che
- Von Hand abreibar
- Hitzebest ndig
- UV-best ndig

Art.-Nr.	0874 100 340	0874 100 341	0874 100 342
VE	1	1	1
Tr�germaterial	Aluminiumfolie	Aluminiumfolie	Aluminiumfolie
Trennlage	PE-Folie	PE-Folie	PE-Folie
Farbe	Silberfarben	Silberfarben	Silberfarben
Breite	50 mm	75 mm	100 mm
L�nge	50 m	50 m	50 m
Temperaturbest�ndigkeit min./max.	-40 bis 140 �C	-40 bis 140 �C	-40 bis 140 �C

Anwendungsgebiet

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten D mmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und K lte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, L ftungs- und Klimakan len, sowie zum Abdichten von Beh ltern und Rohren bei Schweien unter Schutzgas.