


KEGELSENKER TIN 90° DIN 335 C



●●●○



●●●○



●●●○

Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring.

Bis zu 30% höhere Schnittgeschwindigkeiten und zwei- bis vierfache Standzeiterhöhung gegenüber Blauring

TiN-Beschichtung

Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken

Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen

Optimierte Spannutgeometrie

Hervorragende Spanbildung und -abfuhr

Standzeit (Punktesystem)	●●●○
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●○
Senkgüte (Punktesystem)	●●●○
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●○○○
Senkverhalten (Punktesystem)	●●○○
Schaftform	Rund

Farbleit-system	Senkerdurch-messer	Geeignet für Schraube	Länge	Schaftdurch-messer	Art.-Nr.	VE
 Stahl	6,3 mm	M3	45 mm	5 mm	0694 020 06	1
 Stahl	8,3 mm	M4	50 mm	6 mm	0694 020 08	1
 Stahl	10,4 mm	M5	50 mm	6 mm	0694 020 10	1
 Stahl	12,4 mm	M6	56 mm	8 mm	0694 020 12	1
 Stahl	16,5 mm	M8	60 mm	10 mm	0694 020 16	1
 Stahl	20,5 mm	M10	63 mm	10 mm	0694 020 20	1
 Stahl	25 mm	M12	67 mm	10 mm	0694 020 25	1
 Stahl	31 mm	M16	71 mm	12 mm	0694 020 31	1

Hinweis

Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen