DIAMANTTRENNSCHEIBE LONGLIFE GALA

ZEBRA QUALITY

Art.-Nr.	5526 725 230
VE	1
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●○
Standzeit (Punktesystem)	●●●●
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●○
Schnittgüte (Punktesystem)	●●●○
Durchmesser (Ø)	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	21 mm
Segmentstärke	2,8 mm
Segmentverbindung	Gesintert
Drehzahl max.	6600 U/min(rpm)
Umfangsgeschwindigkeit max.	80 m/s

Anwendungsgebiet

- Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Betonsteine, Betonrohre, Verbundpflastersteine, Pflasterklinker, Granit weich/hart, Klinkersteine weich/hart, Tonziegel weich/hart, Steinzeugrohre, duktile Gussrohre, SML-Rohre, Poroton weich/hart, Marmor
- Für Trocken- und Nassschnitt

Speziell für den Garten- und Landschaftsbau entwickelte Diamanttrennscheibe mit extrem hoher Standzeit und hoher Schnittfreudigkeit

Extrem hohe Standzeit bei gleichzeitig hoher Schnittfreudigkeit und Schnittgüte

Der neuartige geschlossene Schneidrand mit wabenartiger Segmentstruktur macht eine extrem hohe Segmenthöhe von 21 mm möglich. Gleichzeitig wird die Wärme- und Staubabfuhr deutlich verbessert und schützt zusätzlich den Trägerkörper vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien.

Optimierte Kühlung und sichere Richtungsanzeige

Spezielle Kühlöffnungen in Laufrichtung dienen zur zusätzlichen Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.

STEP - 2017-07-26 - 21830 - ©