

MONTAGEKLEBEBAND WIEDERABLÖSBAR



Doppelseitiges Klebeband stark haftend und rückstandsfrei entfernbar zur vorübergehenden Fixierung beispielsweise im Messe- oder Ladenbau

Haftstarker Klebstoff

- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Sofortige hohe Klebekraft

Gittergelege als zusätzliche Verstärkung

Verstärkt die Reißfestigkeit und verhindert Überdehnen

Ermöglicht rückstandsfreies Ablösen von vielen Untergründen, falls Verklebung nicht mehr benötigt wird.

Art.-Nr.	0894 610 019
VE	5
Trägermaterial	PE-Schaum
Klebstoffbasis	Synthesekautschuk
Farbe	Weiß
Rollenbreite	19 mm
Rollenlänge	10 m
Dicke	1 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	75 °C
Einsatzdauer max.	3 Wochen
UV-Beständigkeit	Bedingt
Geeignet für Untergrund	Mit Melanin beschichtete Bauplatten (Messestandwände), Hart-PVC, PE, PP, Metallplatten, Keramikfliesen, Holz- und Papierfasern (mit Vorversuchen), Lackierte Oberflächen (mit Vorversuchen), Eloxierte Oberflächen (mit Vorversuchen), Putz (mit Vorversuchen), Gipsplatten (mit Vorversuchen), Glas (mit Vorversuchen)
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung	18 Monate / kühle und trockene Lagerung

Anwendungsgebiet

- Befestigung z. B. von Preisschildern, Werbetafeln, Dekoration oder Profilen
- Montage von Zierleisten aus Kunststoff oder Metall
- Einsatz z. B. im Messe- oder Ladenbau

Hinweis

Nicht geeignet für Marmor, Naturstein, Papier- und Kartonoberflächen, unversiegelte Holzoberflächen sowie Oberflächen die Weichmacher ausscheiden. Untergründe, die Weichmacher enthalten, können die Klebstoffschicht verändern und die Klebekraft herabsetzen. Nicht für Montage über Kopfhöhe von 1,80m geeignet.

Anleitung

Die zu verklebenden Oberflächen müssen fest, glatt, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Bei der Montage auf ausreichenden Anpressdruck achten. Das Band kann bis zu der angegebenen Zeit von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.