

FILZ-LAMELLENFÄCHERPOLIERSCHEIBE



Für Winkelschleifer mit M14 Direktaufnahme. Ideal zum Polieren und Entfernen von leichten Anlauffarben (Rohr-Profi).

Schnelles und einfaches Polieren
Hochwertigster Filz (100% Schafwolle)

Sehr gutes Oberflächenergebnis
Aufrecht stehende Lamellen und Kühlrippen im Teller ermöglichen ein kühles Polieren.

Ohne weiteres Zubehör einsetzbar

Durch das M14 Gewinde kann die Filz-Lamellenfächerscheibe direkt auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern oder Poliermaschinen verwendet werden.

Anleitung

- Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.
- Je besser der Vorschleiff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren.
- Für jede Paste sollte eine separate Filz-Lamellenfächerscheibe verwendet werden. Dies verhindert ein Vermischen unterschiedlicher Pasten und eine negative Beeinflussung des Ergebnisses.
- Zugesetzte Filz-Lamellenfächerscheiben durch sanften Druck mit einer Drahtbürsten reinigen.
- Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Wiener Kalk entfernen.
- Die Anwendungsempfehlungen haben allgemeingültigen Charakter je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist, bzw. wie hoch die Anforderungen an die Oberfläche sind.
- Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!

Art.-Nr.	0673 881 520
VE	3
Durchmesser	125 mm
Aufnahmeart	M14
Ausführung	Gerade
Werkstoff Trägerteller	Kunststoff
Drehzahl max.	4000 U/min

Ergänzung zu Art.-Nr.:	Bezeichnung	Art.-Nr.
0673 881 520	Polierpaste	0673 05 1
	Polierpaste	0673 05 3
	Winkelschleifer EWS 14-125 INOX	0702 478 0
	Mikroaktiv-Tuch Profi	0899 900 131
	Wiener Kalk	0997 433 388

Anwendungsgebiet

Edelstahl, Stahl, NE-Metalle sowie Kunststoffe und Beschichtungen

Hinweis

Max. 4.000 min⁻¹, Empfehlung 2.500 – 3.000 min⁻¹
Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!