

## ÜBERSICHT DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER



Typ	4-kt.-Antrieb	Anwendung*	Max. Lösedrehmoment	Schalldruckpegel**	Gewicht
DSS 3/8" Premium Mini Art.-Nr. 0703 311 0	3/8"	Für Arbeiten an engen Stellen (Karosseriebereich, Getriebe, Bremsen, Auspuff, Motor, etc.). Nur bedingt für Radwechsel geeignet. Empfohlene max. Schraubengröße: M14	407 Nm	93,2 dB(A)	1,11 kg
DSS 1/2" Premium Mini Art.-Nr. 0703 312 0	1/2"	Für Arbeiten an engen Stellen (Karosseriebereich, Getriebe, Bremsen, Auspuff, Motor, etc.). Nur bedingt für Radwechsel geeignet. Empfohlene max. Schraubengröße: M14	450 Nm	93,2 dB(A)	1,14 kg
DSS 1/2" Compact Art.-Nr. 5714 302 0	1/2"	Für Arbeiten an engen Stellen (Karosseriebereich, Getriebe, Bremsen, Auspuff, Motor, etc.). Nur bedingt für Radwechsel geeignet. Empfohlene max. Schraubengröße: M16	1.100 Nm	102 dB(A)	1,34 kg
DWSS 1/2" Art.-Nr. 5714 300 0	1/2"	Ideal für Arbeiten an beengten Stellen geeignet, z.B im Motorraum an Turbolader und Lichtmaschine. Empfohlene max. Schraubengröße: M14	244 Nm	97 dB(A)	1,8 kg
DSS 1/2" X Art.-Nr. 0703 313 0	1/2"	Ideal für den Radwechsel an Pkw's geeignet. Empfohlene max. Schraubengröße: M16	816 Nm	90,8 dB(A)	1,95 kg
DSS 1/2" Premium Power Art.-Nr. 5714 301 0	1/2"	Ideal für den Radwechsel an Pkw's geeignet. Empfohlene max. Schraubengröße: M16	1.321 Nm	80,6 dB(A)	1,98 kg
DSS 3/4" H Art.-Nr. 0703 773 0	3/4"	Ideal für den Radwechsel an Nutzfahrzeugen geeignet. Empfohlene max. Schraubengröße: M27	1.500 Nm	96 dB(A)	4,73 kg
DSS 3/4" Premium Art.-Nr. 0703 316 0	3/4"	Für z.B. Servicearbeiten an Lkw's und Bussen, Bau- und Landwirtschaftsgeräten. Empfohlene max. Schraubengröße: M27	1.830 Nm	91,1 dB(A)	3,35 kg
DSS 1" Premium Mini Art.-Nr. 0703 317 0	1"	Für z.B. Servicearbeiten an Lkw's und Bussen, Bau- und Landwirtschaftsgeräten. Empfohlene max. Schraubengröße: M27	1.830 Nm	91,1 dB(A)	3,36 kg
DSS 1" P Art.-Nr. 0703 775 0	1"	Für z.B. Servicearbeiten an Lkw's und Bussen, Bau- und Landwirtschaftsgeräten, sowie industrielle Wartungsarbeiten. Empfohlene max. Schraubengröße: M38	2.440 Nm	93 dB(A)	9,97 kg
DSS 1" L Art.-Nr. 0703 780 0	1"	Für z.B. Servicearbeiten an Lkw's und Bussen, Bau- und Landwirtschaftsgeräten. Empfohlene max. Schraubengröße: M38	2.440 Nm	95 dB(A)	10,93 kg
DSS 1" Premium Power Art.-Nr. 5714 376 0	1"	Für z.B. Servicearbeiten an Lkw's und Bussen, Bau- und Landwirtschaftsgeräten. Empfohlene max. Schraubengröße: M38	2.712 Nm	106 dB(A)	8,1 kg

\* Bei regelmäßigem Gebrauch der Schlagschrauber sollte täglich etwas Öl über den Luftenlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

\*\* Eine Veränderung von 10 dB(A) entspricht in etwa einer Verdopplung bzw. Halbierung der empfundenen Lautstärke.