

CRIMPKABELSCHUH FLACHSTECKHÜLSE

PVC-isoliert



Abbildung ähnlich

Temperatureinsatzbereich min./max.	-10 bis 75 °C
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliermaterial	PVC
Halogenfrei	Nein
Silikonfrei	Nein

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	Nennspannung max.	Art.-Nr.	VE
0,5-1 mm ²	Rot	2,8 x 0,5 mm	600 V/AC	0558 960 1	100
0,5-1 mm ²	Rot	2,8 x 0,8 mm	600 V/AC	0558 960	100/300
0,5-1 mm ²	Rot	4,8 x 0,5 mm	600 V/AC	0558 976 1	100/500
0,5-1 mm ²	Rot	4,8 x 0,8 mm	600 V/AC	0558 977 1	100
0,5-1 mm ²	Rot	6,3 x 0,8 mm	600 V/AC	0558 905 1	100/300/1000
1,5-2,5 mm ²	Blau	2,8 x 0,5 mm	600 V/AC	0558 959 2	100
1,5-2,5 mm ²	Blau	2,8 x 0,8 mm	300 V/AC	0558 960 2	100
1,5-2,5 mm ²	Blau	4,8 x 0,5 mm	600 V/AC	0558 976 2	100
1,5-2,5 mm ²	Blau	4,8 x 0,8 mm	600 V/AC	0558 977 2	100
1,5-2,5 mm ²	Blau	6,3 x 0,8 mm	600 V/AC	0558 905 2	100/300/1000
1,5-2,5 mm ²	Blau	8,2 x 0,8 mm	300 V/AC	0558 940 2	100
4-6 mm ²	Gelb	6,3 x 0,8 mm	600 V/AC	0558 905 4	100/300
4-6 mm ²	Gelb	9,5 mm	600 V/AC	0558 941 4	50/300

Orsy-lagerfähig

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Crimpzange für isolierte Verbinder	0714 106 111
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.