

CRIMPKABELSCHUH FLACHSTECKZUNGE

PVC-isoliert



Abbildung ähnlich

Nennspannung max.	600 V/AC
Temperatureinsatzbereich min./max.	-10 bis 75 °C
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliermaterial	PVC
Halogenfrei	Nein
Silikonfrei	Nein

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	Art.-Nr.	VE
0,5-1 mm ²	Rot	2,8 x 0,5 mm	0558 973 1	100
0,5-1 mm ²	Rot	2,8 x 0,8 mm	0558 975 1	100
0,5-1 mm ²	Rot	4,8 x 0,8 mm	0558 939 1	100
0,5-1 mm ²	Rot	6,3 x 0,8 mm	0558 944 1	100/300
1,5-2,5 mm ²	Blau	4,8 x 0,8 mm	0558 939 2	100
1,5-2,5 mm ²	Blau	6,3 x 0,8 mm	0558 945 2	100/300
4-6 mm ²	Gelb	6,3 x 0,8 mm	0558 945 4	100

Orsy-lagerfähig

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Crimpzange für isolierte Verbinder	0714 106 111
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.