

MOTORSCHUTZLACK



Art.-Nr.	0892 790
VE	1/12
Chemische Basis	Aceton
Inhalt	400 ml
Trockenzeit	10 min

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet für die Gebrauchtwagenaufbereitung

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Flächen vorher gründlich mit Motorwäsche reinigen und trocknen lassen. Bei ausgeschalteter Zündung gleichmäßig auftragen, bis ein geschlossener Glanzfilm entsteht. Nach Gebrauch Dose umdrehen und über Kopf das Ventil freisprühen.

Hinweis

Nicht auf Lackflächen und heißen Motor sprühen

Motorraumversiegelung auf Basis hochwertiger Acryllacke

Neuer Glanz auf Motor, Aggregaten, Kabeln und Schläuchen

Optische Aufbereitung und Werterhaltung/-steigerung von Motorräumen und Aggregaten

Bildet einen Schutzfilm

- Schützt vor Nässe, Straßenschmutz sowie Streusalz und vermeidet dadurch Korrosion
- Vermeidet Kriechströme an elektrischen Bauteilen

Hohe Elastizität der Beschichtung

Hohe Flexibilität auch auf Kunststoffen, Gummischläuchen, Kabeln usw.

Sehr gute Temperaturbeständigkeit (+80 °C)

- Verhindert das Verfärben des Motorschutzlackes
- Schützt vor Lackerweichung und somit vor Staubeinbindungen

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen

Hochglänzend

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.