

SCHEIBENAUSTRENNSET MINI



9-teilig. Zum einfachen und kostengünstigen Austrennen von geklebten Kfz Front- und Heckscheiben.

Besonders gut für die Einmannbedienung geeignet

Austrenngerät mit Ansaugsystem, Schneidschnur und Befestigungshaken ermöglichen die Bedienung durch nur eine Person.

Praktisch

Durch Einsatz von Schneidschnur und Protektor müssen die Innenverkleidungen nicht entfernt werden.

Auch bei engen Spaltmaßen einsetzbar

Robuste Schneideschnur

Art.-Nr.	0714 58 230
VE	1
Anzahl Teile im Sortiment/Set	9 Stck.

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0714 58 230	Universalhalter C 6,3 (1/4 in)	0614 176 683	1
	Drahtsonde	0714 58 232	1
	Protektor zu Scheibenaustrennsatz klein	0714 58 233	1
	Austrenn-Schneidfaden 65 m; Schnurstärke 1,1 mm	0714 58 240	1
	Befestigungshaken für Scheibenaustrennsatz Mini	0714 58 289	1
	Montagekeil	0714 58 31	1
	1K-Cutter-Messer mit Schieber	0715 66 210	1
	System-Koffer 4.4.2	5581 021 000	1

Ersatzteile für	Bezeichnung	Art.-Nr.
0714 58 230	Saugteller- und Pumpensatz für Scheibenaustrennsatz Mini	0714 58 288
	Schnurwelle für Scheibenaustrenngerät Mini	0714 58 295

AUSTRENN-SCHNEIDFADEN



Zum beschädigungsfreien Austrennen von Fahrzeugscheiben mit besonders engen Spaltmaßen.

Sehr hohe Zugkraft durch High-Tech-Faser

Extrem reißfester Schneidfaden für den Einsatz an engen Spaltmaßen und Eckbereichen

Geringstes Risiko von Lack- oder Interieur-Beschädigungen

Dank dem runden Querschnitt sind Schnittverletzungen kaum noch möglich.

Wiederverwendbar und flexibel

- Kann 2- bis 4-mal benutzt werden
- Reißt der Faden, kann mittels eines Knoten weitergearbeitet werden

Form	Rolle
Werkstoff	PE - Polyethylen

Art.-Nr.	0714 58 283	0714 58 284	0714 58 240
VE	1	1	1
Zugkraft min.	1200 N	1600 N	1850 N
Länge	25 m	65 m	65 m
Farbe	Rosa	Orange	Rot

Hinweis

Die Zugfestigkeit ist hier in N angegeben, bei Schneiddrähten ist diese in N/mm² angegeben. Ein 4-kant-Schneidedraht mit 0,6 x 0,6 mm Querschnitt und 2.000 N/mm² entspricht ca. 720 N Zugfestigkeit.