

LED-HANDSCHEINWERFER WIEDERAUFLADBAR WLHS 1



Doppel-Beam-Technologie - Fokus- (10°) und Flutlicht (90°)

5 Leuchtmodi

Fokuslicht 100 % (6 h - 250 m), Fokuslicht 50 % (11 h - 120 m), Flutlicht 100 % (6 h - 75 m), Flutlicht 50 % (11 h - 50 m), Blinklichtmodus Flutlicht (16 h - 50 m)

- Notlichtfunktion
- Als Warnleuchte einsetzbar
- Magnetische Ablagefläche unterhalb des Leuchtenkopfs
- 110° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Ladeschale mit Ladekontrollanzeige
- Leicht bedienbarer Drehknopfschalter zur Auswahl der Leuchtmodi
- LED-Anzeige für Ladezustand
- Überlade- und Tiefentladeschutz
- Rutschfeste Standfläche
- Hochwertigste Materialien für den professionellen Arbeitseinsatz

Art.-Nr.	0827 820 210
VE	1
Lichtstrom	1040 lm
Leuchtweite	250 m
Leuchtdauer Hauptlicht	6 h
Leuchtdauer Pilotlicht	6 h
Leuchtdauer Hauptlicht im Blinkmodus	16 h
Ladezeit	9 h
Schutzart IP	IP 54
Schutzklasse	Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

LED-Handscheinwerfer WLHS 1, Ladeschale, Steckernetzteil 230 V, KFZ-Ladeadapter 12/24 V, Streuscheibe orange, Betriebsanleitung

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Wand-/KFZ-Halterung für LED-Handscheinwerfer WLHS 1 & 2	0827 820 250
Ladeschale für LED-Handscheinwerfer WLHS 1 & 2	0827 820 251

Anwendungsgebiet

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Für Feuerwehr, Rettungs- und Sicherheitsdienste, Handwerk und Industrie. Als Warnleuchte im Straßenverkehr (in Verbindung mit oranger Streuscheibe).

Hinweis

Nicht für explosionsgefährdete Bereiche geeignet.

