

HEBEBAND



Nach DIN-EN 1492-1

- Aus hochfestem Polyester
- Flachgewebe, beidseitig mit Kranschlaufen
- Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcode
- Verstärkte Kranschlaufen
- Verschiedene Anschlagarten möglich
- Oberflächenschonend
- GS-geprüft

Anwendung

- Hebebänder können in einem Temperaturbereich von -40°C bis $+100^{\circ}\text{C}$ eingesetzt werden.
- Extrem robustes und widerstandsfähiges Anschlagmittel für Lasten aller Art.
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Hebebänder über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen im Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen.
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmitteln.

	Anschlagarten					
	I	U	8			
	Tragfähigkeit in kg					
Nutz- längen in m	einfach direkt	einfach umgelegt	einfach geschnürt	Band- breite mm	Art.-Nr.	VE/St.
2	1.000	2.000	800	30 mm	0713 50 502	1
4					0713 50 504	
6					0713 50 506	
2	2.000	4.000	1.600	60 mm	0713 50 702	
4					0713 50 704	
6					0713 50 706	
2	3.000	6.000	2.400	90 mm	0713 50 602	
4					0713 50 604	
6					0713 50 606	

