

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER DSS 3/4" PREMIUM P



Art.-Nr.	5714 351 0
VE	1
Werkzeugaufnahme	3/4 Zoll Außenvierkant
Arbeitsdrehmoment max.	1550 Nm
Lösedrehmoment max.	1680 Nm
Schalldruckpegel	88,2 dB
Vibration	17,49 m/s ²
Maschinengewicht	3,18 kg

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Stecknippel S2000AG	0699 100 638
Stecknippel S4000	0699 410 638

Hinweis

- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmier-nippel nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen. Empfohlene maximale Schraubengröße: M32

Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

Bis zu 1.680 Nm max. Lösemoment bei einem Gewicht von 3,18 kg

Zuverlässige, maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit

Hochwertiges Doppelschlagwerk sowie Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor

Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

4-stufige Leistungseinstellung im Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung

Gutes Handling und optimale Kontrolle

Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.