

## HEISSLUFTHANDGEBLÄSE DW 3000



<b>Art.-Nr.</b>	<b>0997 746 990</b>
<b>VE</b>	1
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	2000 W
<b>Gebälsetemperatur min./max.</b>	100 bis 600 °C
<b>Luftstrom min./max.</b>	310-370 l/min
<b>Kabellänge</b>	3 m

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
<b>0997 746 990</b>	Breitschlitzdüse 20 mm	<b>0997 757 515</b>	1
	Breitschlitzdüse 40 mm	<b>0997 757 516</b>	1

### Anwendungsgebiet

Verschweißung von thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen im Flachdachbereich, Folienverschweißung im Garten- und Landschaftsbau zur Abdichtung, Verschweißung von Werbebanern und LKW-Planen, Verschweißung von PVC Fußböden, Anwärmen von Kunststoffteilen und Folien aller Art, Umformen von Kunststoff

**Leichtes und ergonomisches Heißlufthandgebläse ermöglicht ein angenehmes und effektives Arbeiten.**

#### Präzise Steuerung

Die neu entwickelte Elektronik ermöglicht eine sehr präzise Steuerung des Luftstroms und der Temperatur.

#### Lange Lebensdauer

Der bürstenlose Motor sorgt für eine hohe Lebensdauer der Maschine.

#### Komfortabel

Das geringe Gewicht und der Griff sorgen für ein angenehmes und ergonomisches Arbeiten.

#### Regelbarer Luftstrom

Der dreistufig regelbare Luftstrom lässt die Maschine an jede Anwendung anpassen.