

TROCKNUNGSHILFE



Bezeichnung	Inhalt l	Art.-Nr.	VE/St.
Kanister	25	0893 025 6	1

Einsatzgebiete:

Für den Einsatz in Pkw- und Nutzfahrzeugwaschanlagen mit Weichwasser ($< 7^{\circ}\text{dH}$) oder Osmosewasseraufbereitungsanlagen.

Anwendung:

Bei Dosierung über die Dosierpumpe unverdünnt ansaugen.

Anwenderkonzentration: 0,1 %.

Hinweis:

Frostfrei lagern! Überdosierung vermeiden. Nur auf gewaschene, gespülte Oberflächen auftragen.

Spezialtrockner für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen mit Gebläsetrocknung

Ermöglicht ein ultraschnelles Aufreißen des Wasserfilms

- Wasser wird schon vor Einsatz des Gebläses weitgehend von der Fahrzeugoberfläche entfernt
- Hervorragendes Abtrocknen

Erzeugt einen lang anhaltenden Schutzfilm

- Fahrzeug erhält einen strahlenden Glanz
- Regenwasser perlt ab

Phosphat- und AOX-frei

PH-Wert im Konzentrat: ca. 4,5

Frei von Mineralöl und Kohlenwasserstoffen

Gemäß OECD* leicht abbaubar. Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.

* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development