

## SCHLAGBOHRMASCHINE SB 13-XE



Rechts-Links-Umschalter an der Gehäuseoberseite sorgt durch optimale Stellung der Kohlebürsten für maximales Drehmoment in beiden Drehrichtungen und verlängert die Lebensdauer der Kohlen erheblich.



Wechselbare Anschlussleitung: Kabelstecker nach links drehen und Kabel entnehmen. Neues Kabel einsetzen und rechtsdrehend verriegeln.

<b>Nennspannung</b>	230 V/AC
<b>Leistungsaufnahme</b>	750 W
<b>Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.</b>	0-1200 / 0-3400 U/min(rpm)
<b>Schlagzahl</b>	31500 U/min(rpm)
<b>Bohrdurchmesser in Stahl max.</b>	13 mm
<b>Bohrfutteraufnahme</b>	1/2 Zoll x 20 UNF
<b>Bohrfutterspannweite min./max.</b>	1-13 mm
<b>Maschinengewicht</b>	2,2 kg
<b>Kabellänge</b>	4 m

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0702 322 0</b>	<b>0702 322 2</b>
<b>VE</b>	1	1
<b>Lieferumfang</b>	Ohne Zubehör im Karton	Mit Zubehör im Systemkoffer 8.4.2

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
<b>0702 322 2</b>	Handgriff mit Tiefanschlag	<b>0708 224 720</b>	1
	Koffereinlage	<b>0955 031 322</b>	1
	System-Koffer 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schnellspannfutter 1-hülsig	<b>0692 612 132</b>
Anschlussleitung 4 m	<b>0702 690 002</b>
Anschlussleitung 10 m	<b>0702 690 003</b>

**Starke, universelle 13 mm Schlagbohrmaschine mit ergonomischen Handgriff sowie einfacher Umschaltung von Normal- auf Schlagbohren**

**Kein „Durchdrehen“ des Werkzeugs im Bohrfutter**

Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung und Hartmetallbacken

**Sekundenschnelles Auswechseln defekter Kabel oder für längere Zuleitungen**

Spezial-Stecksystem

**Hohe Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung**

Vollmetall-Planetenge triebe

**Versehentliches Umschalten unmöglich**

2-Gang-Schalter mit Arretierung an der Gehäuseaußenseite

**Rechts-Links-Umschalter an der Gehäuseoberseite**

**Servicedeckel zum einfachen Kohlebürstenwechsel**

Zusätzlich befinden sich noch Ersatzkohlebürsten im Handgriff

**Sicherer Halt auch bei hohen Drehmomenten**

Stabiler Zusatzhandgriff mit Tiefanschlag

**Spannhals entspricht Euronorm**

**Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet**

**2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden**

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

**3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler**

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.