

DRUCKREGLER



Für 425 g Propanflaschen mit festeingestelltem Druck von 1,5 bar

Art.-Nr.	0984 889
VE	1
Anschlussgewinde	3/8 x 3/8 Zoll
Druck max.	1,5 bar
Gasverbrauch pro Stunde	3,5 kg

HOCHDRUCK-SCHLAUCHLEITUNG



Ersatz-Schlauchleitung der Propan-Lötgarnitur (Art.-Nr. 098488) für Arbeiten bis zu einem Arbeitsdruck von 2 bar.

- Aus besonders frostresistenter Gummimischung (bis zu - 30° C Celsius)
- Mit vormontierten Schlauchanschlüssen

Werkstoff	Gummi/Textileinlage
Betriebsdruck max.	2 bar
Anschlussgewinde	AG R 3/8 Zoll x M10 x 1
Normen	DIN 4815

Länge	Art.-Nr.	VE
2 m	0984 892	1
3 m	0984 893	1
5 m	0984 895	1

HOCHDRUCK-SCHLAUCHLEITUNG



Ersatz-Schlauchleitung der Hart- und Weichlötgarnitur (Art.-Nr. 09848) für Arbeiten mit einem maximalen Arbeitsdruck von 2 bar.

- Aus besonders frostresistenter Gummimischung (bis zu - 30° C Celsius)
- Mit vormontierten Schlauchanschlüssen

Werkstoff	Gummi/Textileinlage
Betriebsdruck max.	2 bar
Anschlussgewinde	3/8 x 3/8 Zoll
DIN	4815

Länge	Art.-Nr.	VE
2 m	0984 82	1
3 m	0984 83	1
5 m	0984 85	1