

HORIZONTAL-ROTATIONSLASER RL2-14



Speziell für den Außenbereich konzipiert. Äusserst robust, langlebig und einfach in der Bedienung. Das mit Glasfaser verstärkte Composite-Gehäuse macht den RL2-14 zu einem absoluten Baustellengerät.

Erfüllt die ISO 16123-6

Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen.

Automatische Selbstnivellierung in Sekundenschnelle

Enorme Zeitersparnis

Für horizontale Arbeiten im Außen- und Innenbereich

Automatische Höhenüberwachung

Verhindert Nivellierfehler durch Wind, weichen Untergründen und Stöße gegen das Stativ.

Schutzklasse IP67

Kompletter Schutz gegen Schmutz und Wasser.

Batterielebensdauer 60 h (Alkalie Batterien)

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

3 Jahre Gewährleistung

Auf Herstellungs- und Materialfehler

Art.-Nr.	5709 300 302
VE	1
Laserklasse	2
Reichweite	400 m
Messgenauigkeit (pro Länge)	1 mm/10m
Selbstnivellierungsbereich (+/-)	5 Grad
Schutzart IP	IP 67
Akku-/Batterietyp	Alkali
Akku-/Batterieanzahl	4 Stck
Lagertemperatur min./max.	-20 bis 70 °C
Einsatztemperatur min.	-10 °C
Einsatztemperatur max.	50 °C
Einsatzdauer max.	60 h

Zubehör zu Art.-Nr.:	Bezeichnung	Art.-Nr.
5709 300 302	Teleskop-Nivellierlatte	0714 64 425
	Flachkopfstativ 90-170 cm	0714 649 302
	Universal-Laserempfänger LRU 13	5709 300 450
	Laserempfänger LR5-14	5709 300 451
	Wandhalter	5709 300 900

Anwendungsgebiet

- Höhenübertragungen
- Horizontales Ausrichten
- Überwachung des Aushubes von Baugruben
- Abhängen von Decken

Hinweis

Lieferung ohne Batterien.