

## DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER DSA-S



Bremsfunktion

**Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem Polyurethan-Schlauch für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz**

### Sicheres und komfortables Arbeiten

Der Schlauch wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herum-schleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen.

### Schutz vor Verschmutzungen

Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen.

**Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.**

Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)

**Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis**

Hohe Durchflusskapazität des Schlauches, sowie innovatives Anschlussventil am Aufroller

**Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich**

Die Halterung gewährleistet eine sichere Befestigung an geraden Flächen.

**Geringer Wartungsaufwand**

Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen.

Zuleitungsschlauchlänge	1,5 m
Schlauchlänge (ab Stopperball)	25 cm

Typbezeichnung	Ausführung	Schlauchlänge	Schlauchinnendurchmesser	Druck max.	Art.-Nr.	VE
DSA 11-S	Mit R 1/4 Zoll Außengewinde	11 m	8 mm	16 bar	<b>0699 080 11</b>	1
DSA 18-S	Mit R 1/4 Zoll Außengewinde	18 m	8 mm	16 bar	<b>0699 080 18</b>	1
DSA 17-S	Mit R 3/8 Zoll Außengewinde	17 m	9,5 mm	16 bar	<b>0699 095 17</b>	1
DSA 8-S	Mit R 1/2 Zoll Außengewinde	8 m	13 mm	10 bar	<b>0699 130 8</b>	1

Art.-Nr.	<b>0699 080 11</b>	<b>0699 080 18</b>	<b>0699 095 17</b>	<b>0699 130 8</b>
<b>VE</b>	1	1	1	1
<b>Typbezeichnung</b>	DSA 11-S	DSA 18-S	DSA 17-S	DSA 8-S
<b>Ausführung</b>	Mit R 1/4 Zoll Außengewinde	Mit R 1/4 Zoll Außengewinde	Mit R 3/8 Zoll Außengewinde	Mit R 1/2 Zoll Außengewinde
<b>Schlauchlänge</b>	11 m	18 m	17 m	8 m
<b>Schlauchinnendurchmesser</b>	8 mm	8 mm	9,5 mm	13 mm
<b>Druck max.</b>	16 bar	16 bar	16 bar	10 bar

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0699 080 11	Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Innengewinde	<b>0699 023 114</b>
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000	<b>0699 100 538</b>
0699 080 18	Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Innengewinde	<b>0699 023 114</b>
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000	<b>0699 100 538</b>
0699 095 17	Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Innengewinde	<b>0699 023 138</b>
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000	<b>0699 100 538</b>
0699 130 8	Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Innengewinde	<b>0699 023 112</b>
	Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 4000 mit Innengewinde	<b>0699 043 112</b>
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000	<b>0699 100 512</b>
	Stecknippel S4000IG	<b>0699 410 512</b>