


KFZ-TROCKENSCHLEIFPAPIER SCHEIBE RED PERFECT®



Trägermaterial	Hochreifeste Kunststoffolie
Bindung	Vollkunstharz
Werkstoff Schleifmittel	Aluminiumoxid
Streuung	Weit offen
Farbe	Kornseitig rot
Verfügbare Körnung	P 80-P 3000

Durchmesser	Anzahl Löcher	Haftsystem	Körnung	Art.-Nr.	VE
150 mm	0 Stck	Klett	P 80	0581 343 008	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 100	0581 343 010	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 120	0581 343 012	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 150	0581 343 015	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 180	0581 343 018	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 220	0581 343 022	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 240	0581 343 024	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 320	0581 343 032	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 400	0581 343 040	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 500	0581 343 050	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 600	0581 343 060	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 800	0581 343 080	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 1000	0581 343 100	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 1200	0581 343 120	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 1500	0581 343 150	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 2000	0581 343 200	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 2500	0581 343 250	100
150 mm	0 Stck	Klett	P 3000	0581 343 300	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 80	0581 353 008	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 100	0581 353 010	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 120	0581 353 012	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 150	0581 353 015	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 180	0581 353 018	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 220	0581 353 022	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 240	0581 353 024	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 320	0581 353 032	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 400	0581 353 040	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 500	0581 353 050	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 600	0581 353 060	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 800	0581 353 080	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 1000	0581 353 100	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 1200	0581 353 120	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 1500	0581 353 150	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 2000	0581 353 200	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 2500	0581 353 250	100
150 mm	21 Stck	Klett	P 3000	0581 353 300	100

Zum Schleifen von Füller- und Spachtelmassen, Altlacke, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Neuteile-Werksgrundierungen, Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

Kein Einreißen und Ausfransen der Scheibe im Randbereich und an den Absauglöchern

Durch die hochreißfeste Kunststoffolie

Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten bei sehr gutem Ergebnis

- 21-Lochbild für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs
- Passend für alle handelsüblichen Haftteller

Sehr hoher Materialabtrag und lange Standzeit

- Durch die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung

Anwendungsgebiet

Körnung P80 - P120

Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Stein- und Rostschäden, Blank- und Vorschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.

Körnung P100 - P500

Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.

Körnung P600 - P3000

Entfernen von Schmutz und Fehlstellen, Orangenhaut, Staubeinschlüsse und Lackläufer im Klarlack.