

## LED-HANDLEUCHTE WLH 6



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.               | 0981 736                         |
| VE                     | 1                                |
| Lichtstrom             | 500 lm                           |
| Anzahl LED             | 16 Stck.                         |
| Leistung               | 6 W                              |
| Schutzart IP           | IP 64                            |
| Schlagfestigkeit       | IK07                             |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II/Schutzisolierung |
| Nennspannung min./max. | 220/240 V/AC                     |
| Frequenz min./max.     | 50/60 Hz                         |
| Kabeltyp               | H05BQ-F2x1 mm <sup>2</sup>       |
| Leitungslänge          | 5 m                              |
| Stecker                | 1 Schuko-Stecker, 16 A           |

**Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten**

**Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich**

- Zeitersparnis
- Keine Ausfallzeiten

**Geringer Stromverbrauch**

- Kostenersparnis
- Umweltfreundlich

**Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit**

- Volle Lichtleistung sofort verfügbar
- Sehr gutes Kaltstartverhalten

**Öl-, Benzin- und UV-beständig**

**Made in Germany**



## LED-HANDLEUCHTE WLH 8



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.               | 0981 738                         |
| VE                     | 1                                |
| Lichtstrom             | 900 lm                           |
| Anzahl LED             | 28 Stck.                         |
| Leistung               | 9 W                              |
| Schutzart IP           | IP 64                            |
| Schlagfestigkeit       | IK07                             |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II/Schutzisolierung |
| Nennspannung min./max. | 220/240 V/AC                     |
| Frequenz min./max.     | 50/60 Hz                         |
| Kabeltyp               | H05BQ-F2x1 mm <sup>2</sup>       |
| Leitungslänge          | 5 m                              |
| Stecker                | 1 Schuko-Stecker, 16 A           |

**Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten**

**Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich**

- Zeitersparnis
- Keine Ausfallzeiten

**Geringer Stromverbrauch**

- Kostenersparnis
- Umweltfreundlich

**Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit**

- Volle Lichtleistung sofort verfügbar
- Sehr gutes Kaltstartverhalten

**Öl-, Benzin- und UV-beständig**

**Made in Germany**