

SEKUNDENKLEBSTOFF KLEBFIX 2K



Spaltfüllender, flexibler 2-Komponenten-Sekundenklebstoff

Universelle Anwendung

- Sehr gute Haftung auf sehr vielen Untergründen
- Nahezu transparente Verklebung von PMMA
- Hohes Spaltfüllvermögen bei minimalem Schrumpf
- Hohe Anfangshaftung
- Mechanisch bearbeitbar

Extrem hohe Klebkraft

Nach Aushärtung mit bis zu 75 kg / cm² belastbar

Gelförmige Konsistenz

Auch auf senkrechten Flächen und über Kopf einsetzbar

Einfache Handhabung

- In der praktischen Spritze – keine Pistole erforderlich
- Dünne Mischerspitze garantiert eine punktgenaue Applikation

Beständig gegen Benzin und Diesel

Lösemittel- und silikonfrei

Anwendungsgebiet

Ideal zum Kleben von Teilen mit unterschiedlichen oder unbekannten Klebspalten (bis 6mm) oder für Anwendungen bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen. Das hohe Spaltfüllvermögen und eine hohe Anfangshaftung auf den meisten Untergründen machen das System zu einem perfekten Reparaturprodukt. Die gelförmige Konsistenz verhindert ein Abfließen selbst auf senkrechten Flächen.

Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz in reinem Sauerstoff oder stark sauerstoffangereicherter Umgebung. Es sollte nicht an stark chlorierten oder stark oxidierenden Substraten eingesetzt werden.

Art.-Nr.	0893 093 090
VE	1/10
Inhaltsgewicht	10 g
Chemische Basis	Cyanacrylat
Farbe	Transparent
Klebspaltgröße max.	6 mm
Abbindezeit min./max./Bedingung	1-5 min./abhängig vom Klebspalt
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Statikmischer für Klebfix 2K	0891 481 000



Die Verarbeitungangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!