

SEKUNDENKLEBSTOFF KLEBFIX 4 IN 1



Universeller Sekundenklebstoff speziell für poröse Werkstoffe und unebene, raue Bauteile sowie für Metall, Kunststoff und Gummi.

Schnelle Abbindung

Der Klebstoff härtet innerhalb kürzester Zeit aus

Universelle Anwendung

Klebt glatte sowie saugfähige Untergründe

Saubere Verarbeitbarkeit

Durch den Dosiersverschluss ist ein sauberes Arbeiten ohne Verkleben der Austrittsöffnung möglich

Einfaches Handling

Ergonomische Flaschenform, bei der eine Einhandbedienung problemlos möglich ist

Lösemittel- und silikonfrei

Anwendungsgebiet

Typische Verklebungen des Cyanacrylat-Konstruktionskleber sind Profilmitteln für Holz- sowie Kunststofffenster, Abgeplatzte Kantenumkleimer, Holzmodelle, Holzspielwaren, Ledersitzbezüge, Glas-/ Metall-Verklebungen.

Zur Verklebung von Holz, Kork, Schichtstoffplatten, Filz, Leder, Textilien, Porzellan, Keramik, Fliesen, Beton, Bituminöse Untergründe, Gasbeton, Gips, Gipskarton, HPL, Zementfaserplatten, Emaille, Glas, Papier, Pappe, Ferrit, Sintermetallen mit- und untereinander, alle anderen Metalle, polaren Kunststoffen wie ABS, PMMA, PC, PVC und Gummi.

Art.-Nr.	0893 423
VE	1
Inhaltsgewicht	50 g
Chemische Basis	Cyanacrylatsäureethylester
Farbe	Transparent
Klebspaltgröße max.	0,25 mm
Abbindezeit min./max./Bedingung	10-60 s/je nach Werkstoff
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Primer für Sekundenklebstoffe	0893 091 5
Aktivator	0893 301 20
Schutzbrille CEPHEUS®	0899 102 250
Montagehandschuh Komfort	0899 400 608
Einweghandschuh Nitril	0899 470 03

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!