

LED-GROSSFLÄCHENLEUCHE WGL 1 360° 40000 LUMEN



Druckwasserdichter Schutzkontakt-Stecker 6 A, 230 V, IP 68



Schaltbox stufenlos schaltbar (1 - 100%)



Ölflex® 540 P



Mit Vorsteckscheiben



Lichtaustritt nach oben



Stativ-Adapter (DIN 14640)

**Lichtsegmente lassen sich einzeln schalten (360°/180°).
Stufenlos dimmbar.**

- LED-Panel mit 4 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen (ca. 140 lm/W)
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast
- Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht
- Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 10)
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)
- Ringschraube für hängende Montage
- Wechselbolzen für Lichtaustritt sowohl nach unten als auch nach oben
- Hochwertige Ölflex® 540 P Netzanschlussleitung
- Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet, Polyamid 6

Anwendungsgebiet

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.

Hinweis

Stativ-Adapter nur in Verbindung mit Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021 erforderlich. Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 verfügt bereits über einen Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640).

Art.-Nr.	0981 180 841
VE	1
Ausführung	Schaltbox (1-100%)
Lichtstrom	40000 lm
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Nennspannung min./max.	100/240 V/AC
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Kabeltyp	Ölflex 540 P 3G1,5 mm ² /7G0,75 mm ²
Leitungslänge	8 m

Lieferumfang: WGL 1 mit 8 m Netzanschlussleitung und Schaltbox sowie Wechselbolzen für Stativ-Adapter (DIN 14640), Stativ-Adapter (DIN 14640), 4 Vorsteckscheiben

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kurbelstativ für Arbeitsleuchten	0981 102 1
Stativ Edelstahl luftgedämpft für Arbeitsleuchten	0981 103 1

