

BATTERIELADEGERÄT 12 V, 100 A, 20 – 1200 AH



Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz.

Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Batterien

Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen

Kompaktes und robustes Gehäuse mit Kabelhalterung auf der Vorderseite

Wiederbelebung stark entladener Batterien

>2V (automatisches SOS Recovery)

Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie

Durch überwachungsfree, neunstufige Ladung und Wartung

Schutzeinrichtungen gegen:

- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei abgeklemmter Batterie
- Überhitzung der internen Elektronik

LC-Display

Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.

Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden

Schock- und vibrationsdämpfende Gummifüße und -kanten

Art.-Nr.	0510 955 710
VE	1
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Ladespannung	12 V
Ladestrom	100 A
Akku-/Batteriekapazität min./max	20-1200 Ah
Leistung	1600 W
Ladespannung max.	14,8 V/DC
Akku-/Batteriebezeichnung	12 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Kalzium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+)
Ladekennlinie	IUoU
Boostfunktion	Nein
Schutzart IP	IP 21
Kabellänge	2,5 m
Funkenschutz	Ja
Verpolungsschutz	Ja
Vollisolierte Lade-Klemmen	Ja
Lade-Klemmen - Temperaturfühler	Nein
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)	5 m
Kabelquerschnitt	16 mm ²
Breite	295 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	117 mm
Maschinengewicht	5800 g
Farbe	Silberfarben, Lichtgrau RAL 7035 ähnlich