

WARNTAFELKLEBEBAND ANTIRUTSCH STANDARD



Rutschhemmung R13 gemäß DIN 51130

- Nach ASR A1.5/1,2 und ASR A1.3
- Selbstklebend
- Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Vorbeugung von Rutsch- und Sturzunfällen
- Mit Silikonpapier
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.

Länge	6 m
Dicke	1 mm
Farbe	Gelb, Schwarz
Geeignet für Untergrund	Betonestrich, Asphalt, Glatte Oberflächen
Einsatzbereich	Außenbereich, Innenbereich
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Klebstoffbasis	Acrylat

Art.-Nr.	0812 44 672	0812 44 673
VE	1	1
Breite	50 mm	75 mm

Anwendungsgebiet

Rutschhemmende Warnmarkierung für Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.

Hinweis

- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hinternisse (nach ASR A1.3)
- Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.