

SEKUNDENKLEBSTOFF KLEBFIX



Abbildung ähnlich



NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden

Chemische Basis	Cyanacrylsäureethylester
Farbe	Transparent
Klebspaltgröße max.	0,1 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

	Art.-Nr.	VE	Inhaltsgewicht	Abbindezeit min./max./Bedingung
	0893 090 0	1/25	5 g	2-90 s/je nach Werkstoff
	0893 09	1/100	20 g	5-90 s/je nach Werkstoff
	0893 090	1	50 g	2-90 s/je nach Werkstoff

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Primer für Sekundenklebstoffe	0893 091 5
Aktivator	0893 301 20
Montagehandschuh Komfort	0899 400 607
Einweghandschuh Nitril	0899 470 03

Zur sekundenschnellen Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander.

Cleverer Spezialverschluss

- Präzise Dosierung
- Verkleben der Spitze wird verhindert

Verbindet in Sekunden

- Sofortige Weiterverarbeitung möglich
- Schnelle Reparaturen
- Einfache Konstruktionen ohne zusätzliche Befestigungsmittel möglich

Hohe Alterungs- und Klimabeständigkeit

Lösemittel- und silikonfrei

Anwendungsgebiet

Geeignete Untergründe sind Aluminium, Kupfer, Stahl/Eisen, Gummi, alle gängigen Elastomertypen (Voll- oder Moosgummi), insbesondere für SBR, EPDM, GFK, EPDM, Polycarbonat, usw., sowie Kork, Kunst- und Natursteine, Emaille, Glas, Spiegel, Porzellan und Keramik.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!