GEWEBEKLETTSCHEIBE CERALINE



Zum Schleifen von Flächen, Verputzen, Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht

Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Hochleistungs-Keramikkorn

Durchmesser	125 mm
Haftsystem	Klett

Farbleitsystem	**Körnung**	**Art.-Nr.**	**VE**
Stahl; Edelstahl; Aluminium	60	**0573 512 506**	10
Stahl; Edelstahl; Aluminium	80	**0573 512 508**	10
Stahl; Edelstahl; Aluminium	120	**0573 512 512**	10

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Stützteller für Klettscheibe	**0586 643 125**
Edelstahlband	**0672 101 003**

Anwendungsgebiet
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium

Hinweis
- Empfohlene Drehzahl 2.500 min^{-1} – 5.300 min^{-1}
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

STEP - 2018-12-10 - 22994 - ©