

SEKUNDENKLEBER KLEBFIX GEL



Art.-Nr.	0893 403	0893 403 1
VE	1/40	1/10
Inhaltsgewicht	3 g	20 g
Chemische Basis	Ethyl-2-Cyanoacrylat Monomer	Ethyl-2-Cyanoacrylat Monomer
Farbe	Transparent	Transparent
Klebspaltgröße max.	0,25 mm	0,25 mm
Abbindezeit min./max.	20-100 s	20-100 s
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 85 °C	-40 bis 85 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	12 Monate

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Primer für Plastobond	0893 091 5
Aktivator	0893 301 20
Einscheiben-Bügelbrille CEPHEUS®	0899 102 250
Montagehandschuh Komfort	0899 400 607
Einweghandschuh Nitril	0899 470 03

Anwendungsgebiet

Verkleben von Profilmgummi für Holz- sowie Kunststofffenster, Schilderbefestigungen, Einkleben von Gummidichtungen, Reparatur von abgebrochenen Kanten usw.

Anwendungsuntergründe:

Metall, Kork, Filz, Leder, Gummi, Porzellan, Kunststoffe (z.B. PVC-hart, ABS) mit- und untereinander

Hinweis

Beste Klebeergergebnisse erhält man durch die Verwendung des Würth Primers. Zur Beschleunigung der Reaktion von Würth Cyanoacrylatklebstoffen kann der Aktivator verwendet werden. Normalerweise kann dieser auf allen Untergründen angewendet werden, sollte aber vorher an einer unsichtbaren Stelle auf Verträglichkeit mit dem Untergrund geprüft werden. Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Cyanoacrylat-Konstruktionskleber in Gelform

Standfeste Einstellung

Durch die gelartige Einstellung wird ein Wegfließen weitestgehend verhindert.

Schnelle Abbindung

Der Klebstoff härtet innerhalb kürzester Zeit aus.

Universelle Anwendung

Klebt glatte sowie saugfähige Untergründe.

Saubere Verarbeitbarkeit

Ein einfaches und schnelles Öffnen des Verschlusses erleichtert die Arbeit.

Lösungsmittel- und silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.