

POLYESTER-GEWEBEKLLEBAND



Ausgezeichnete Alterungs- und Chemikalienbeständigkeit

- Abrieb- und reißfest
- PVC-verträglich

Anwendungsgebiet

Bündelung und Bandagierung von Kabelsätzen – vor allem dort, wo hohe Temperaturen auftreten können (z.B. im Motorraum)

Art.-Nr.	0771 100 119
VE	1
Breite	19 mm
Dicke	0,27 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 150 °C
Länge	25 m
Farbe	Schwarz
Reißfestigkeit längs min.	200 N/cm
Reißdehnung	20 %
Trägermaterial	Polyester
Klebstoffbasis	Acrylat

POLYESTER-VLIESKLLEBAND



Geräuschdämmend

- Hohe Klebkraft
- Alterungsbeständig
- PVC-verträglich
- Lösemittelfrei

Anwendungsgebiet

Bündelung und Bandagierung von Kabelsätzen, insbesondere beim aufpolsternden Wickeln, als Alternative zu Schaum- und Filzbändern bei geforderten Dämm- und Dämpfungseigenschaften, als Geräusch-, Klapper- und Scheuerschutz (z.B. im Armaturenbrett, Fahrzeuginnenraum)

Art.-Nr.	0771 100 219
VE	1
Breite	19 mm
Dicke	0,5 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 105 °C
Länge	10 m
Farbe	Schwarz
Reißfestigkeit längs min.	30 N/cm
Reißdehnung	10 %
Trägermaterial	Polyesternähvlies
Klebstoffbasis	Synthesekautschuk

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.