STECKTÜLLE MIT KNICKSCHUTZ SERIE 2000





Art.-Nr.	0699 356 011	0699 356 065	0699 356 080	0699 356 095
VE	1	1	1	1
Druckluftanschluss (A)	R 1/2 Zoll AG	R 1/4 Zoll AG	R 1/4 Zoll AG	R 3/8 Zoll AG
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser	11 mm	6,5 mm	8 mm	9,5 mm
Schlauchanschlussdurchmesser	11 mm	6,5 mm	8 mm	9,5 mm
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser	16 mm	10 mm	12 mm	13,5 mm
Schlüsselweite (SW)	21 mm	16 mm	19 mm	20 mm
Länge (L)	140 mm	120 mm	120 mm	140 mm

Für Würth PU-Schläuche. Verhindert das Knicken des Schlauches an den Anschlüssen und erhöht dadurch die Lebensdauer.

Optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher, somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar

Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Luftdichte Verbindungen

Maximale Tragfähigkeit und lange Standzeit
Gehärtete Stahlnippel

Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Verchromt, vernickelt oder verzinkte, freiliegende Oberflächen

Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm

STEP - 2019-04-02 - 23942 - ©