

3-STRANG KETTENGEGHÄNGE GK 8



Nutzlänge	2 m
Werkstoff	Stahl
Güteklasse	8
Hakenform	Gabelkopfhaken

Art.-Nr.	5162 608 632	5162 608 832	5162 608 132
VE	1	1	1
Nennndurchmesser	6 mm	8 mm	10 mm
Traglast bei 45 Grad	2360 kg	4250 kg	6750 kg
Traglast bei 60 Grad	1700 kg	3000 kg	4750 kg
Produktgewicht (per Stück)	7400 g	11600 g	17500 g
Aufhängeringhöhe	135 mm	160 mm	180 mm
Aufhängeringbreite	75 mm	90 mm	100 mm

Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung

- Kettengehänge nach EN 818-4
- Mit schwarz lackierter Kette
- Kettenanbauteile rot lackiert
- Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.
- Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.
- An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.

Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.

4-STRANG KETTENGEGHÄNGE GK 8



Nutzlänge	2 m
Werkstoff	Stahl
Güteklasse	8
Hakenform	Gabelkopfhaken

Art.-Nr.	5162 608 642	5162 608 842	5162 608 142
VE	1	1	1
Nennndurchmesser	6 mm	8 mm	10 mm
Traglast bei 45 Grad	2360 kg	4250 kg	6700 kg
Traglast bei 60 Grad	1700 kg	3000 kg	4750 kg
Produktgewicht (per Stück)	5800 g	11000 g	17500 g
Aufhängeringhöhe	135 mm	160 mm	180 mm
Aufhängeringbreite	75 mm	90 mm	100 mm

Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung

- Kettengehänge nach EN 818-4
- Mit schwarz lackierter Kette
- Kettenanbauteile rot lackiert
- Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.
- Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.
- An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.

Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.