

LED-ARBEITSLEUCHTE MINI



Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 90 lm/W)
- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Kabelaufwicklung am Gehäuse möglich
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- Made in Germany

Art.-Nr.	0981 180 020	0981 180 021
VE	1	1
Ausführung		Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 2 kW) Druckausgleichsventil
Schutzklasse	Schutzklasse II / Schutzisolierung	Schutzklasse I / Schutzerdung
Kabeltyp	H07BQ-F2x1 mm ²	H07BQ-F3G1,5 mm ²

Lichtstrom	2800 lm
Lampenlichtstrom	3100 lm
Farbtemperatur	5000 K
Leistung	33 W
Schutzart IP	IP 54
Schlagfestigkeit	IK08
Nennspannung min./max.	220 / 240 V/AC
Frequenz min./max.	50 / 60 Hz
Leitungslänge	2,5 m
Stecker	1 Schuko-Stecker, 16 A
Breite x Höhe x Tiefe	215 x 250 x 155 mm