AKKU-AUSPRESSPISTOLE WIT

Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Nennspannung	18 V/DC
Akku-/Batterieanzahl	1 Stck.
Akku-/Batteriekapazität	2 Ah
Leerlaufgeschwindigkeit	2 mm/s
Umgebungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit min./max.	30-80 %

Art.-Nr.	**0891 003 330**	**0891 003 420**	**0891 003 585**	**0891 003 825**
VE	1	1	1	1
Typbezeichnung	Akku Auspresspistole WIT, 330ML	Akku Auspesspistole WIT, 420ML	Akku Auspresspistole WIT, 585 ml	Akku Auspresspistole WIT, 825ML
Geeignet für Kartuschen-Typ	Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Schlauchfolie (1:10) + 300 ml	Koaxial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml	Side-by-side (1:3) + 385 ml, Side-by-side + 585 ml	Side-by-side (1:10) + 825 ml
Presskraft	2650 N	3950 N	2650 N	5000 N
Maschinen-gewicht mit Akku	3,6 kg	3,3 kg	3,9 kg	3,9 kg

Lieferumfang: Akkuauspresspistole + Akkuladegerät + Akku 18 V 2,0 Ah Li-Ion + Koffer

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Akku LI-CV-18 V 2 Ah	**0700 916 533**
Akku LI-CV-18 V 4 Ah	**0700 916 532**
Schnellladegerät AL 30-CV-LI	**0700 816**

Kraftvolle Li-Ion Akku-Auspress-pistole für WIT-Kartuschen

Robust
Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt

Memory Funktion
Durch Betätigung der Memory Funktion wiederholt die Auspresspistole einen zuvor aufgezeichneten Auspresszyklus, so wird bei einer Reihenanwendung immer exakt die gleiche Mörtelmenge in das Bohrloch injiziert

Einstellbare Geschwindigkeit
Stufenlos regulierbar mit Einstellrad im Griff

Tropfschutz
Nach stoppen der Auspressung fährt der Kolben leicht nach hinten und verhindert so ein Nachtropfen der Mörtelmasse

Dual-Drive-Rod
Ausspresskräfte werden über zwei Antriebszahnstangen übertragen

LED-Leuchte
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet

Mit 18 V 2,0 Ah Li-Ion Akku
- Die Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
- Kompatibel zu aktuellem 18 Volt Akkusystem

STEP - 2017-08-18 - 17741 - ©