

Tauchpumpe Typ HS

Kleine und robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Langlebig, einfache Wartung

- Kommt ohne Schleißplatte aus
Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gusseisen GGG70

Verschleißfestes Pumpengehäuse

- Abrasionsbeständig, lange Standzeit
- Nur drei Schrauben müssen entfernt werden, um an das Laufrad zu gelangen.

Neu entwickelter Motor

Motorgehäuse aus Aluminium sorgt für hervorragende Motorkühlung und geringes Gewicht

Eingebauter Thermoschalter für

- Schutz bei Überlastung
- Schutz bei Trockenlauf

Lieferumfang

- 1 Kabel 10 m mit Stecker
- 1 Gewindeanschluss 2" AG, Festkupplung Storz C (2" IG)



Fördermenge max.	100 l/min
Förderhöhe max.	8 m
Nennspannung	230 V/AC
Nennstrom	2,6 A
Motorleistung	0,4 kW
Maschinengewicht	11 kg
Anschlussgewinde	AG 2 Zoll
Anschlusskupplung	Storz C
Kabellänge	10 m
Temperatureinsatzbereich min./max.	0 bis 40 °C
Restwasserhöhe	90 mm

Art.-Nr. 0993 702 60

VE: 1

Details/Anwendung

Geeignet für Regenwasser, Grundwasser, sandhaltiges Wasser, auf Baustellen, in der Industrie oder im Haushalt. Zur Entfernung von Sedimenten.

