

FLÄCHENDICHT ORANGE



NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden



Zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit geringem Spalt bis max. 0,5 mm. Ersatz für Feststoffdichtungen.

Hohe Spaltüberbrückung

Füllt hohe Rauhtiefen vollständig aus

100 %ige Abdichtung

Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt.

Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffe

Gute Restentleerung aufgrund der Ziehharmonika-Flasche

Silikonfrei

Leistungsnachweis

NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151995

Art.-Nr.	0893 574 050	0893 574 250
VE	1	1
Inhaltsgewicht	50 g	250 g
Chemische Basis	Dimethacrylsäureester	Dimethacrylsäureester
Farbe	Orange fluoreszierend	Orange fluoreszierend
Dichte	1,05 g/cm ³	1,05 g/cm ³
Handfestigkeit min./max.	10-20 min	10-20 min
Funktionsfestigkeit min./max.	3-6 h	3-6 h
Endfestigkeit min./max.	6-24 h	6-24 h
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C	5 bis 35 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 150 °C	-55 bis 150 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	12 Monate

Anwendungsgebiet

Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. in der Automobil- und Nutzkraftindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau, etc.

Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkafiber und lackierte Flächen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.