

WÄRMESCHRUMPFENDE CRIMP- UND LÖT-ABZWEIGVERBINDER

Staub- und feuchtigkeitsdicht

		
Crimp-Y-Abzweigverbinder	Crimp-End-Abzweigverbinder	Löt-End-Abzweigverbinder
Art. 0555 616 ...	Art. 0555 618 ...	Art. 0555 924 ...
Beschreibung		
1. Transparenter Schrumpfschlauch – optische Kontrolle der Verbindung möglich 2. Abzweigverbindungen von einer auf zwei Leitungen des gleichen Leitungsquerschnitts	1. Transparenter Schrumpfschlauch – optische Kontrolle der Verbindung möglich 2. Abzweigverbindungen von zwei bis max. 4 Leitungen	1. Transparenter Schrumpfschlauch – optische Kontrolle der Verbindung möglich 2. Keine Crimpzange erforderlich
Technische Informationen		
Schutzart: IP67	Schutzart: IP67	Schutzart: IP67
Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm min	Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm min	Durchschlagfestigkeit: 2 kV/mm min
Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +110 °C	Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +110 °C	Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +125 °C
RoHS-konform	RoHS-konform	RoHS-konform
Verarbeitungswerkzeuge		
Crimpzange leer: Art. 0714 107 300 Presseinsatz 1: weiß /  /  Art. 0714 107 907 Presseinsatz 2:  /  Art. 0714 107 908 Selbstzündender Schrumpfbrenner WSB 400 Art. 0984 990 400	Crimpzange leer: Art. 0714 107 300 Presseinsatz 1: weiß /  /  Art. 0714 107 907 Presseinsatz 2:  /  Art. 0714 107 908 Selbstzündender Schrumpfbrenner WSB 400 Art. 0984 990 400	 Selbstzündender Schrumpfbrenner WSB 400 Art. 0984 990 400