

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER DSS 1/2" PREMIUM POWER



Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen.

Empfohlene maximale Schraubengröße: M16

Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

Bis zu 1.321 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von 1980 g.

Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor

Für zuverlässige maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit.

4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung

Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung.

Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer

Gutes Handling mit rutschfestem Griff, optimale Kontrolle sowie ein geringerer Geräuschpegel.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

3 Jahre Gewährleistung

Auf Herstellungs- und Materialfehler

Art.-Nr.	5714 301 0
VE	1
Abtrieb	1/2 Zoll
Arbeitsdrehmoment max.	835 Nm
Lösedrehmoment max.	1321 Nm
Schalldruckpegel	80,6 dB
Vibration	7,78 m/s ²
Maschinengewicht	1980 g

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Stecknippel S2000AG	0699 100 614
Klein-Nebelöler	0699 070 314
Wartungsset	0709 213 052
Fetttube	0709 213 053
Spezialöl	0893 050 5

Anleitung

Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.