

SCHMELZKLEBSTOFF 101





Art.-Nr.	0890 100 050
VE	1
Inhaltsgewicht	200 g
Länge	200 mm
Durchmesser	12 mm
Chemische Basis	Polyamid
Farbe	Gelb
Offene Zeit min./max.	20-60 s
Erweichungspunkt	140 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	180 bis 210 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Heissklebepistole HKP 220	0702 623 1

Anwendungsgebiet

Ideal für die Automobilindustrie zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen durch Ankleben der Zugadapter. Sowie zum Sichern von Bauteilen und Spulendrähten in der Elektroindustrie.



Elastischer Schmelzklebstoff zur Dellenbeseitigung, sowie zum Sichern von Bauteilen und Spulendrähten in der Elektroindustrie.

- Gute Thermostabilität
- Alterungs- und wasserbeständig
- Gute Resistenz gegen PVC-Weichmacher
- Leicht klebrig

Hinweis

Polyamide stehen mit der Luftfeuchtigkeit im Gleichgewicht. Die aufgenommene Feuchtigkeit kann zum Schäumen (Dampfbildung) beim Aufschmelzen der Polyamide führen. Wir empfehlen, die Verpackung nach jeder Entnahmewieder gut zu verschließen und bei Bedarf den Schmelzklebstoff vor der Verarbeitung 48 Stunden bei ca. 50°C zu trocknen.

Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.